

## Wasserschlitzfräsautomat FWS 381


**Automatisches Fräsen von zwei versetzten Entwässerungsausnehmungen an PVC-Profilen in drei Ebenen an einer Schlitzstelle.**

- Günstige Anschaffungskosten
- Feineinstellung durch Spindeln und Handräder
- robuste Konstruktion
- einfache Bedienung
- Einsatz in der Klein- und Mittelserienfertigung

**Wasserschlitzfräsautomat FWS 381 zum gleichzeitigen Fräsen von zwei versetzten, in der Länge einstellbaren Wasserschlitzen bis max. 29 mm in drei Ebenen mit:**

- elektropneumatischer Schaltung
- pneumatischer Werkstückspannung
- 3 Fräsmotoren, 0,5 KW, 50 Hz
- Feineinstellung durch Spindeln und Handräder
- 2 Auflagerohren mit Anschlägen, ohne Fräser

**Mit der FWS 381 kann in 3 Ebenen gefräst werden:**  
im Falz, zur Sichtfläche und zum Mauerwerk hin



**Bedienung:** Das Profil wird eingelegt und gegen einen Anschlag geschoben. Durch Betätigen des Bedienungshebels wird das Profil pneumatisch gespannt. Anschließend erfolgt das automatische Fräsen der Entwässerungsschlitze im Falz und versetzt dazu zum Mauerwerk oder zur Sichtfläche hin. Durch Betätigen des Wahlschalters wird die Maschine für die Bearbeitung zur Sichtfläche oder zum Mauerwerk eingerichtet.