

## Wegoma Wasserschlitzfräse F 163-3

### Technische Merkmale:

- Drei Fräsaggregate mit robusten Drehstrommotoren, einzeln schaltbar.
- Elektronischer Frequenzwandler für dauerhafte und gleichbleibende Leistung.
- Die Aggregate sind leicht manuell verstellbar mit Handrädern nach Skalen bzw. Anschlägen
- Das obere Fräsaggregat ist stufenlos schwenkbar bis 60°
- Saubere Führungen, sauberes Fräsbild
- Pneumatische Doppelspannung für schnelle und stabile Fixierung der Profile.
- Motorschalter in den Bedienhebeln integriert. Bequemes ein- und Ausschalten bei der Bedienung
- Federnde Gehrungsanschlagsgarnitur zur genauen Positionierung der Werkstücks

### Technische Daten:

Länge:	1300 mm
Breite:	1000 mm
Höhe:	1500 mm
Spannung:	230V, 50 Hz
Fräsbereich oben:	230 x 190 x 90 mm
Fräsbereich hinten:	75 x 60 x 90 mm
Fräsbereich unten:	75 x 60 x 60 mm
Einspannhöhe max.:	150 mm
Spannzange max.:	8 mm
Motorleistung:	0,25 kW pro Motor
Drehzahl Frässpindel:	13000 U/min
Druckluftanschluß:	6 - 8 bar
Gewicht:	125 kg

