

Urban Vollautomatische Schraubanlage AMS 6000

Technische Merkmale:

- automatisiert und beschleunigt das Verschrauben der Armierungen.
- Vorschubeinheit mit integrierter Schraubenzuführung und automatischer Tiefenabschaltung (kein Umstellen bei unterschiedlichen Profilen).
- Automatischer Weitertransport zwischen den Verschraubungen.
- Schraubenfreie Kämpferzone durch Erkennung der Kämpferausklinkung.
- Wahlschalter für 2 verschiedene Schraubabstände.
- Pneumatisches Verfahren der Schraubeinheit über Wahlschalter und Revolveranschlag.
- Verarbeitung großdimensionierter Profile.
- Ergänzungsvariante: Profilschiebetisch PFS 2000 schiebt fertige Stäbe auf die Seite.
- Ergänzungsvariante: Automatische Schraubenverstellung über Flügel-Rahmenerkennung.
- Ergänzungsvariante: Rollenbahn RE 1000 oder RE 2000 (1000 oder 2000 mm)

Technische Daten:

Typ:	AMS 6000	PFS 2000
Länge (mm):	1010	2320
Tiefe (mm):	1030	1300
Höhe (mm):	1830	1000
Gewicht (kg):	230	70
Luftverbrauch:	400 l/min	3,4 l/min
Luftanschluss:	7 bar / NW8	7 bar / NW5
Spannung (V):	400V / 50Hz	400V / 50Hz
Rollenbelastung:	120 kg	

